

IMAX
ENHANCED

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Dolby Vision Dolby Audio

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

DTX

FOR DTS PATENTS, SEE <http://xperi.com/dts-patents/>. MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, THE SYMBOL, DTS AND THE SYMBOL TOGETHER, DTS, DTS-HD, DTS-HD MASTER AUDIO, NEURAL-X, AND VIRTUAL-X, ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Disposal instructions for used products:

- The product is designed and manufactured with high quality materials and components that are recyclable.
- This symbol on the product indicates that it is protected under the Directive 2012/19/EU.

ISED Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device must not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

The device meets provisions of part 15 of FCC rule. Operation meets the following 2 conditions:

- (1) The device will not cause harmful interference.
- (2) The device must accept any interference received, including interference that may result in accidental operations. User manual or operating instructions shall remind users that intentional or unintentional modification and replacement of radars without explicit approval from the responsible compliance party may prevent the user from operating the device. If the manual is provided in a form other than paper, such as, provided in computer disk through the Internet, then the information required in the section can be included in the manual in the alternative form under the premise that users can have access to the form information.

Note:

The device has been tested to meet restrictions of part 15 of FCC rule on B-class digital device. These restrictions are aimed at providing the effective prevention of harmful interference in a residential installation. If installation and use are not made according to the instructions, the device will generate and radiate radio frequency energy, and may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the device does cause harmful interference to radio or television reception (determined by stopping and starting the device), it is suggested that users should attempt to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reposition direction of receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult distributors or experienced radio/television technicians to seek help.

CAUTION

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery that can result in an explosion.

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689-2021

IEC 60825-1:2014

- * Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer.
- * Beware that this product may emit harmful light radiation.

Declaration of Conformity

XGIMI Technology Co., Ltd. hereby declares that the radio equipment type XR03B is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://global.xgimi.com/pages/product-support . This product is allowed to be used in some of EU member states. For example, the device can be used in the following Member States:		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK(N)
FR		

Operations in the 5.15-5.35 GHz band are restricted to indoor usage only. This Frequency applies to the following Member States or the geographical area within a Member State where restrictions on putting into service or requirements for authorisation of use exist.


The appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Radiation Exposure Statement

For remote control, this device complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The transmitter shall not be placed or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. For the laser projector, the device meets FCC and IC radiation exposure limits specified for uncontrolled environments. In the installation and operation of the device, the distance between radiator and body should be at least 20 cm.

Notes:
5150-5250 MHz frequency range is only for indoor use. This Frequency applies to the following Member States or the geographical area within a Member State where restrictions on putting into service or requirements for authorisation of use exist.



WARNING

Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection. The mains plug or appliance coupler is used as disconnect device. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

1. Do not open to avoid the risk of electric shock.
2. All of internal check, please contact authorized customer service center.
3. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating beam. May be harmful to the eye.

As with any bright source, do not stare into the direct beam, RG2 IEC 62471-5:2015

Complies with 21 CFR 104.10 and 104.011 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed 1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.

This product is intended to be operated up to 5,000 m above sea level.

CE Maintenance

1. Use careful with the earphone maybe excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0/3.0 (5VDC, 0.5A/1A).
3. EUT Operating temperature range: 0°C -40°C .
4. Power supply and ADP (rating): AC 100 V-240 V, 50/60 Hz 7A Max
5. To prevent possible damage to hearing, do not listen at high volume levels for long periods.
6. The device complies with RF specifications when the device is used at a distance of 20 cm away from your body.

Wireless Specification

- Bluetooth transmitter frequency range: 2402 MHz -2480 MHz
- Bluetooth transmitter power: < 10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi network: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz)
- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 - 2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15-5.35GHz, 5.470-5.725GHz, 5.725-5.850GHz
- 5G Wi-Fi transmitter power: 5.15-5.25GHz < 23dBm (EIRP), 5.25-5.35GHz < 20dBm (EIRP), 5.470-5.725GHz < 20dBm (EIRP), 5.725-5.825GHz < 13.98dBm (EIRP)
- This product 24G millimeter-wave radar operates in the frequency range of 24.00GHz-24.25GHz and has a maximum transmit power of 100mW (EIRP).

Note: This power is for EU only.

VORSICHT

Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).

Entsorgung einer Batterie in ein Feuer oder einen heißen Ofen, oder mechanisches Zertrümmern oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann.

- Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen können;
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

CE-Wartung

1. Gehen Sie vorsichtig mit den Ohrhörern um, da übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern zu Gehörverlust führen kann.
2. Das Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version USB2.0/3.0 (5VDC, 0.5A/1A), angeschlossen werden.
3. EUT-Betriebstemperaturbereich: 0 °C -40 °C.
4. Stromversorgung und ADP (Rating): AC 100 V-240 V, 50/60 Hz 7A Max
5. Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören.
6. Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 20 cm von Ihrem Körper verwendet wird.

Konformitätserklärung

XGIMI Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Funkgerät des Typs XR03B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://global.xgimi.com/pages/product-support>. Dieses Produkt darf in einigen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

So kann das Gerät beispielsweise in den folgenden Mitgliedstaaten verwendet werden: Der Betrieb im 5.15-5.35-GHz-Band ist auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt. Diese Frequenz gilt für die folgenden Mitgliedstaaten oder das geografische Gebiet innerhalb eines Mitgliedstaates, in dem Beschränkungen für die Inbetriebnahme oder Anforderungen für die Genehmigung der Nutzung bestehen.

Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Anbauteile/Zubehörfteile.

Beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise schädliche Lichtstrahlung aussendet.

Hinweise zur Entsorgung von gebrauchten Produkten:

- Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar sind.
- Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass es gemäß der Richtlinie 2012/19/EU geschützt ist.

Wireless-Spezifikation

- Frequenzbereich des Bluetooth-Senders: 2402 MHz -2480 MHz
- Bluetooth-Sendeleistung: < 10 dBm (EIRP)
- WLAN-Netzwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz)
- 2.4G WLAN-Sendefrequenzbereich: 2412 - 2472 MHz
- 2.4G WLAN-Sendeleistung: < 20 dBm (EIRP)
- 5G WLAN-Sendefrequenzbereich: 5.15-5.35 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
- 5G WLAN-Sendeleistung: 5.15-5.25 GHz < 23 dBm (EIRP), 5.25-5.35 GHz < 20 dBm (EIRP), 5.470-5.725 GHz < 20 dBm (EIRP), 5.725-5.825 GHz < 13.98 dBm (EIRP)
- Dieses Produkt 24G-Millimeterwellenradar arbeitet im Frequenzbereich von 24,00GHz-24,25GHz und hat eine maximale Sendeleistung von 100mW (EIRP).

Hinweis: Diese Leistung gilt nur für die EU.

WARNING

Bitte beachten Sie die Informationen zur Elektrik und Sicherheit auf der äußeren Unterseite des Gehäuses, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen. Das Gerät muss an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden. Der Netzstecker oder ein Gerätestecker ist eine Trennvorrichtung. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

1. Nicht öffnen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
2. Für alle internen Überprüfungen wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstcenter.
3. Von diesem Produkt geht eine möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus. Nicht in den Betriebsstrahl blicken. Kann für die Augen schädlich sein.

Wie bei jeder Lichtquelle sollten Sie nicht in den direkten Lichtstrahl blicken, RG2 IEC 62471-5:2015

Entspricht 21 CFR 104.10 und 104.011 mit Ausnahme der Konformität als LIP der Risikogruppe 2, wie in IEC 62471-5:Ed 1.0 definiert.

Weitere Informationen finden Sie in der „Laser Notice“ Nr. 57 vom 8. Mai 2019.

La batería puede llegar a explotar si se lanza a un fuego o a un horno caliente o si se aplasta o se corta mecánicamente.

Dejar una batería en entornos con temperaturas extremadamente altas puede provocar explosiones y fugas de líquidos o gases inflamables.

Someter una batería a presiones de aire extremadamente bajas puede provocar explosiones y fugas de líquidos o gases inflamables.

El reemplazo de la batería por una de un tipo incorrecto puede suponer riesgos de incendios o explosiones.

El reemplazo de la batería por una de un tipo incorrecto puede ocasionar problemas en los sistemas de seguridad del dispositivo (por ejemplo, al usar algunos tipos de baterías de litio).

El reemplazo de la batería por una de un tipo incorrecto puede ocasionar problemas en los sistemas de seguridad del dispositivo (por ejemplo, al usar algunos tipos de baterías de litio).

Instructions de desecho de productos usados:

- Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad y reciclables.
- La presencia de este símbolo en el producto indica que está protegido en virtud de la Directiva 2012/19/UE.

Especificaciones de conexión inalámbrica

- Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2402 MHz -2480 MHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)
- Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz)
- Rango de frecuencia del transmisor Wi-Fi 2.4 G: 2412 - 2472 MHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 2.4 G: < 20 dBm (EIRP)
- Rango de frecuencia del transmisor Wi-Fi 5 G: 5.15-5.35 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 5 G: 5.15-5.25 GHz < 23 dBm (EIRP), 5.25-5.35 GHz < 20 dBm (EIRP), 5.470-5.725 GHz < 20 dBm (EIRP), 5.725-5.825 GHz < 13.98 dBm (EIRP)
- Este producto incorpora un radar de onda milimétrica de 24 G que opera en un rango de frecuencia de 24,00 GHz-24,25 GHz, cuya máxima potencia de transmisión es de 100 mW (EIRP).

Nota: Estos parámetros de potencia son solo para la UE

PRECAUCIÓN

El reemplazo de la batería por una de un tipo incorrecto puede suponer riesgos de incendios o explosiones. El reemplazo de la batería por una de un tipo incorrecto puede ocasionar problemas en los sistemas de seguridad del dispositivo (por ejemplo, al usar algunos tipos de baterías de litio).

La batería puede llegar a explotar si se lanza a un fuego o a un horno caliente o si se aplasta o se corta mecánicamente.

Dejar una batería en entornos con temperaturas extremadamente altas puede provocar explosiones y fugas de líquidos o gases inflamables.

Someter una batería a presiones de aire extremadamente bajas puede provocar explosiones y fugas de líquidos o gases inflamables.

El reemplazo de la batería por una de un tipo incorrecto puede suponer riesgos de incendios o explosiones.

El reemplazo de la batería por una de un tipo incorrecto puede ocasionar problemas en los sistemas de seguridad del dispositivo (por ejemplo, al usar algunos tipos de baterías de litio).

El reemplazo de la batería por una de un tipo incorrecto puede ocasionar problemas en los sistemas de seguridad del dispositivo (por ejemplo, al usar algunos tipos de baterías de litio).

El reemplazo de la batería por una de un tipo incorrecto puede ocasionar problemas en los sistemas de seguridad del dispositivo (por ejemplo, al usar algunos tipos de baterías de litio).

Advertencia de la FCC

El dispositivo cumple las disposiciones de la sección 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento cumple las 2 condiciones siguientes:

- (1) El dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales.
- (2) El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado. El manual del usuario o el manual de instrucciones deben recordarle al usuario que la modificación y el reemplazo intencionados o no intencionados de los dispositivos de calor sin la aprobación explícita de la parte responsable del cumplimiento pueden hacer que el usuario no pueda utilizar el dispositivo. Si el manual se proporciona en un formato diferente al papel, por ejemplo, en un disco de ordenador a través de Internet, la información requerida en la sección podrá incluirse en el manual de forma alternativa, siempre que el usuario tenga la capacidad de acceder a la información.

Nota: Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B de acuerdo con las disposiciones de la sección 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que si no se instala y se usa como se indica en estas instrucciones, podría producir interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de señales de radio o televisión (que se pueden detectar apagando y encendiendo el dispositivo), recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias siguiendo una o varias de las siguientes soluciones:

- Reposicionar la dirección de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente de un circuito diferente al utilizado para conectar el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio o televisión con experiencia.

Advertencia ISED

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS exentos de licencia de ISED Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad

XGIMI Technology Co., Ltd. declara que este equipo de radio tipo XR03B cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://global.xgimi.com/pages/product-support>. El uso de este producto está autorizado en algunos Estados miembros de la UE.

Por ejemplo, el dispositivo se puede usar en los siguientes Estados miembros: El funcionamiento en la banda de 5.15-5.35 GHz está restringido al uso en interiores. Esta frecuencia se aplica a los Estados miembros indicados a continuación o a las áreas geográficas de un Estado miembro donde existan restricciones a la puesta en servicio o requisitos de autorización de uso.

Declaración de exposición a la radiación

El mando a distancia de este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC y el IC para entornos no controlados. El transmisor no debe colocarse ni usarse junto a otras antenas o transmisores.

El proyector láser de este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC y el IC para entornos no controlados. Durante la instalación y el manejo del dispositivo, la distancia existente entre el disipador de calor y el cuerpo de los usuarios debe ser de al menos 20 cm.

Nota: El rango de frecuencias de 5150-5250 MHz solo está destinado al uso en interiores. Esta frecuencia se aplica a los Estados miembros indicados a continuación o a las áreas geográficas de un Estado miembro donde existan restricciones a la puesta en servicio o requisitos de autorización de uso.

Advertencia ISED

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS exentos de licencia de ISED Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.

Consulte la información sobre los parámetros eléctricos y la seguridad del dispositivo que se encuentra en la parte inferior del exterior de la carcasa antes de instalarlo y usarlo.

Este dispositivo debe estar conectado a un enchufe de red con conexión a tierra protectora. El enchufe de red, o el conector del aparato, es un dispositivo de desconexión. La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

- 1.No abra este producto para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- 2.En el caso de que sea necesario algún tipo de verificación interna, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente autorizado.
- 3.Este producto puede emitir radiaciones ópticas dañinas. No mire fijamente hacia el haz de luz del proyector. De hacerlo, podría sufrir daños en los ojos.

Como con cualquier fuente de luz brillante, no mire fijamente hacia el haz de luz (norma RG2 IEC 62471-5:2015) El dispositivo cumple con los estándares 21 CFR 104.10 y 104.011, con excepción de la conformidad como un proyector con iluminación láser (LIP: por sus siglas en inglés) del Grupo de riesgo 2, según se define en la norma IEC 62471-5: Ed. 1.0.

Para obtener más información, consulte el Aviso de láser N° 57 del 8 de mayo de 2019.

Cumplimiento CE

1. Tenga cuidado al usar auriculares. Los niveles excesivos de presión sonora pueden provocar pérdidas de audición.
2. Este producto solo debe conectarse a una interfaz USB de la versión USB 2.0/3.0 (CC de 5 V, 0.5 A/1A).
3. Rango de temperaturas de funcionamiento del EUT (equipo bajo prueba): 0 °C -40 °C.
4. Fuente de alimentación y adaptador de corriente (clasificación): CA de 100 V-240 V, 50/60 Hz 7A Max
5. No use niveles de volumen demasiado altos durante períodos prolongados para evitar posibles daños auditivos.
6. Este dispositivo cumple con las especificaciones de radiofrecuencia cuando se usa a una distancia de 20 cm con respecto al cuerpo.



PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO
EN 50689-2021

IEC 60825-1:2014



PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO
EN 50689-2021

IEC 60825-1:2014

- *Use solo los accesorios especificados o proporcionados por el fabricante.
- *Tenga en cuenta que este producto puede emitir radiaciones luminosas dañinas.

Instructions relatives à l'élimination des produits usagés:

- Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui sont recyclables.
- Ce symbole sur le produit indique qu'il est protégé par la directive 2012/19/UE.

Specifiche tecniche wireless

- Gamma di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2402 MHz -2480 MHz
- Potenza del trasmettitore Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)
- Rete Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz)
- Gamma di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 2.4 G: 2412 - 2472 MHz
- 2.4G potenza del trasmettitore Wi-Fi: < 20 dBm (EIRP)
- 5G potenza del trasmettitore Wi-Fi 5G: 5.15-5.35 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
- 5G Wi-Fi: 5.15-5.25GHz < 23dBm (EIRP), 5.25-5.35GHz < 20dBm (EIRP), 5.470-5.725GHz < 20dBm (EIRP), 5.725-5.825GHz < 13.98dBm (EIRP)
- Questo radar a onde millimetriche 24G del prodotto funziona nella gamma di frequenza di 24,00GHz-24,25GHz e ha una potenza di trasmissione massima di 100mW (EIRP).

Nota: Questa potenza è valida solo per l'Unione Europea

AVVERTENZA

Invitiamo a consultare le informazioni sulla custodia inferiore esterna per informazioni elettriche e di sicurezza prima di procedere all'installazione o all'uso del dispositivo. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente dotata di un collegamento di messa a terra di protezione. La spina di corrente o un accoppiatore è un dispositivo di disconnessione. La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.

- 1.Non aprire per evitare il rischio di scosse elettriche.
- 2.Per eseguire qualsiasi controllo interno si prega di contattare il centro assistenza clienti autorizzato.
- 3.Questo prodotto potrebbe emettere radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. Non fissare il raggio mentre è in funzione, in quanto può essere dannoso per gli occhi.

Come avviene con qualsiasi sorgente luminosa, non fissare il fascio diretto. RG2 IEC 62471-5:2015

Conforme a 21 CFR 104.10 e 104.011 ad eccezione della conformità come gruppo di rischio 2. L'uso definito in IEC 62471-5: Ed 1.0.

Per ulteriori informazioni rimandiamo al documento Avviso Laser n. 57, datato 8 maggio 2019.



PRODOTTI LASER DI CONSUMO
EN 50689-2021

IEC 60825-1:2014

- * Servirsi unicamente degli accessori indicati o forniti dal produttore.
- * Prestare attenzione: questo prodotto può emettere radiazioni luminose dannose.

Dichiarazione di conformità

XGIMI Technology Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio XR03B è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://global.xgimi.com/pages/product-support>. Questo prodotto può essere utilizzato in alcuni Stati membri dell'Unione Europea.

Il dispositivo, ad esempio, può essere utilizzato nei seguenti Stati membri: Il funzionamento nella banda 5.15-5.35 GHz è limitato al solo uso interno. Tale frequenza si applica ai seguenti Stati membri o alla zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui esistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti per l'autorizzazione all'uso.

ATTENZIONE

Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato. La sostituzione di una batteria con una di tipo errato può compromettere la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Sostituire una batteria in un fuoco o all'interno di un forno caldo, oppure frantumazione o taglio meccanico di una batteria, che provocano un'esplosione; Lasciare una batteria in un ambiente circostante ad altissima temperatura può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di

FR

Istruzioni per lo smaltimento dei prodotti usati:



Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità riciclabili.



Questo simbolo sul prodotto indica che è protetto ai sensi della Direttiva 2012/19/UE.

Spécification sans fil

- Plage de fréquence de l'émetteur Bluetooth : 2402 à 2480 MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 10 dBm (PIRE)
- Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 2,4 G : 2412 à 2472 MHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2,4 G : < 20 dBm (PIRE)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 5 G : 5,15 à 5,35 GHz, 5,470 à 5,725 GHz, 5,725 à 5,850 GHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 5 G : 5,15 à 5,25 GHz < 23 dBm (PIRE), 5,25 à 5,35 GHz < 20 dBm (PIRE), 5,470 à 5,725 GHz < 20 dBm (PIRE), 5,725 à 5,825 GHz < 13,98 dBm (PIRE)
- Ce produit de type radar a ondes millimétriques 24G fonctionne dans la plage de fréquences 24,00 à 24,25 GHz et a une puissance d'émission maximale de 100 mW (PIRE).

Remarque : cette puissance est réservée à l'UE

Déclaration d'exposition aux rayonnements

Pour la télécommande, cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC et le PIC pour un environnement non contrôlé. L'émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

ATTENTION

Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Le remplacement d'une pile par un type de pile incorrect peut neutraliser une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium). L'élimination d'une pile dans un feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, peuvent provoquer une explosion ; Laisser une batterie dans un environnement exposé à de très hautes températures peut également provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse est susceptible de provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Déclaration de conformité

Par la présente, XGIMI Technology Co. Ltd. déclare que l'équipement radio de type XR03B est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.xgimi.com/pages/product-support> L'utilisation de ce produit est autorisée dans certains États membres de l'UE. Par exemple, l'appareil peut être utilisé dans les États membres suivants :

Le fonctionnement de la bande 5,15 à 5,35 GHz est limité à une utilisation en intérieur.

Cette fréquence s'applique aux États membres suivants ou à la zone géographique à l'intérieur d'un État membre où il existe des restrictions à la mise en service ou des exigences en matière d'autorisation d'utilisation.

Déclaration d'exposition aux rayonnements

Pour la télécommande, cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC et le PIC pour un environnement non contrôlé. L'émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour le projecteur laser, l'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de la PIC spécifiées pour les environnements non contrôlés. Lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil, la distance entre le diffuseur et le corps doit être d'au moins 20 cm.

Remarques : la plage de fréquences 5150 à 5250 MHz est réservée à une utilisation en intérieur.

Cette fréquence s'applique aux États membres suivants ou à la zone géographique à l'intérieur d'un État membre où il existe des restrictions à la mise en service ou des exigences en matière d'autorisation d'utilisation.

AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter les informations figurant sur le fond extérieur du boîtier pour obtenir des informations relatives à l'électricité et à la sécurité. L'appareil doit être raccordé à une prise de courant dotée d'une mise à la terre. La fiche secteur, ou un coupleur d'appareil, est un dispositif de déconnexion. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

- Ne pas ouvrir pour éviter tout risque d'électrocution.
- Pour toute vérification interne, veuillez contacter le centre de service clientèle autorisé.
- Ce produit émet des radiations optiques potentiellement dangereuses. Ne pas fixer le faisceau en fonctionnement. Cela peut s'avérer nocif pour les yeux.

Comme pour toute source lumineuse, ne pas fixer directement le faisceau, RG2 CEI 62471-5:2015

Conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf pour la conformité en tant que LIP du groupe de risque 2 tel que défini dans CEI 62471-5:Ed1.0.

Pour de plus amples informations, voir l'avis laser n° 57 en date du 8 mai 2019.

Ce produit est conçu pour fonctionner jusqu'à 5 000 mètres d'altitude.

AVERTISSEMENT

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux flux RSS exempts de licence du Canada pour l'innovation, la Science et le développement économique (ISDE). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut pas causer d'interférence, et
- Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF la distance entre l'utilisateur et les produits devrait être au moins 20 cm.

Maintenance

- Les écouteurs doivent être utilisés avec précaution, car une pression sonore excessive peut entraîner une perte partielle de l'audition.
- Le produit ne doit être connecté qu'à une interface USB de version USB2.0/3.0 (5 VDC, 0,5 A/1A).
- Plage de température de fonctionnement de l'équipement sous test : 0 à 40 °C.
- Alimentation et adaptateur (caractéristiques) : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz 7A Max
- Pour empêcher tout dommage auditif possible, évitez les écouteurs à volume amplifié pendant des périodes prolongées.
- L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à une distance de 20 cm de votre corps.

Declaração de conformidade

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes reciclados de alta qualidade.

Este símbolo no produto indica que está protegido ao abrigo da diretiva 2012/19/UE.

Especificações sem fios

- Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth : 2402 MHz - 2480 MHz
- Potência do transmissor Bluetooth : < 10 dBm (EIRP)
- Rede Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Intervalo de frequência do transmissor Wi-Fi 2,4 G : 2412 - 2472 MHz
- Potência do transmissor Wi-Fi 2,4 G : < 20 dBm (EIRP)
- Intervalo de frequência do transmissor Wi-Fi 5 G : 5,15-5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz
- Potência do transmissor Wi-Fi 5 G : 5,15-5,25 GHz < 23 dBm (EIRP), 5,25-5,35 GHz < 20 dBm (EIRP), 5,470-5,725 GHz < 20 dBm (EIRP), 5,725-5,825 GHz < 13,98 dBm (EIRP)
- Este radar de ondas milimétricas 24G funciona no intervalo de frequência de 24,00 GHz-24,25 GHz e tem uma potência máxima de transmissão de 100 mW (EIRP).

Nota: esta potência destina-se apenas à UE

Declaração de exposição à radiação

Para controlo remoto, este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à radiação da IC e FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

O transmissor não deve ser colocado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Declaração de conformidade

A XGIMI Technology Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo XR03B está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://global.xgimi.com/pages/product-support> Este produto pode ser utilizado em alguns estados-membros da UE.

Por exemplo, o dispositivo pode ser utilizado nos seguintes estados-membros :

As operações na banda 5,15-5,35 GHz estão limitadas à utilização em espaços interiores.

Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

O acoplador do aparelho é utilizado como dispositivo de desconexão e o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente acionável.

Declaração de exposição à radiação

Para controlo remoto, este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à radiação da IC e FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

O transmissor não deve ser colocado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Declaração de conformidade

A XGIMI Technology Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo XR03B está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://global.xgimi.com/pages/product-support> Este produto pode ser utilizado em alguns estados-membros da UE.

Por exemplo, o dispositivo pode ser utilizado nos seguintes estados-membros :

As operações na banda 5,15-5,35 GHz estão limitadas à utilização em espaços interiores.

Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

O acoplador do aparelho é utilizado como dispositivo de desconexão e o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente acionável.

Declaração de exposição à radiação

Para controlo remoto, este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à radiação da IC e FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

O transmissor não deve ser colocado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

AVISO

Consulte as informações elétricas e de segurança presentes no compartimento inferior exterior antes de instalar ou utilizar o equipamento. O equipamento deve ser ligado a uma tomada elétrica com ligação de proteção à terra. A ficha de alimentação, ou um acoplador de aparelhos, é um dispositivo de desconexão. A tomada de corrente deve ser instalada junto ao equipamento e deve ser fácil de aceder.

Características de segurança

- Não abra para evitar o risco de choque elétrico.
- Todas as verificações internas, contactar o centro de apoio ao cliente autorizado.
- Radiação ótica possivelmente perigosa emitida por este produto. Não olhe diretamente para o feixe de luz. Pode ser prejudicial para os olhos.

Tal como no caso de qualquer fonte luminosa, não olhe diretamente para o feixe de luz, RG2 IEC 62471-5:2015

Em conformidade com a norma 21 CFR 1040.10 e 1040.11, exceto no que se refere à conformidade com Grupo de risco 2 LIP como definido em IEC 62471-5:Ed1.0.

Para obter mais informações, consulte o Laser Notice N° 57, de 8 de maio de 2019.

ATENÇÃO

Risco de incêndio ou explosão se substituir a bateria por uma de tipo incorreto.

Substituição de uma bateria por uma de tipo incorreto que pode invalidar uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio).

Eliminação de uma bateria no fogo ou algo quente, ou esmagando ou cortando a bateria de forma mecânica, o que pode dar origem a uma explosão.

Deixar a bateria num ambiente envolvente de temperatura extremamente alta que pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.

Uma bateria exposta a um pressão de ar extremamente baixa pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Para o projetor a laser, o dispositivo cumpre os limites de exposição à radiação da IC e FCC especificados para ambientes não controlados. Durante a instalação e a utilização do dispositivo, a distância entre o radiador e o corpo deve ser, no mínimo, 20 cm.

Notas: o intervalo de frequência 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização em interior. Esta frequência aplica-se aos seguintes estados-membros ou à área geográfica de um estado-membro, quando existem restrições à colocação em serviço ou requisitos de autorização de utilização.

Заявление о соответствии

Устройство создано из высококачественных перерабатываемых материалов и компонентов. Этот символ на устройстве показывает, что оно защищено согласно Директиве 2012/19/ЕU.

Характеристики устройства беспроводной связи

- Диапазон частот передатчика Bluetooth : 2402-2480 МГц
- Мощность передатчика Bluetooth : < 10 дБм (ЭИРП)
- Сеть Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 ГГц)
- Диапазон частот передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц : 2412-2472 МГц
- Мощность передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц : < 20 дБм (ЭИРП)
- Диапазон частот передатчика Wi-Fi 5 ГГц : 5,15-5,35, 5,470-5,725, 5,725-5,850 ГГц
- Мощность передатчика Wi-Fi 5 ГГц : 5,15-5,25 ГГц < 23 дБм (ЭИРП), 5,25-5,35 ГГц < 20 дБм (ЭИРП), 5,470-5,725 ГГц < 20 дБм (ЭИРП), 5,725-5,825 ГГц < 13,98 дБм (ЭИРП)
- РЛС миллиметрового диапазона 24 ГГц на этом устройстве работает в диапазоне частот 24,00-24,25 ГГц и имеет максимальную мощность передачи 100 мВ (ЭИРП).

Примечание. Эта мощность указана только для ЕС

Соответствие в отношении воздействия излучений

Пульт дистанционного управления данного устройства соответствует ограничениям Федеральной комиссии по связи США (FCC) и Министерства промышленности Канады (IC) в отношении воздействия излучений в неконтролируемой среде.

Передатчик не должен размещаться или использоваться в сочетании с каким-либо другим передатчиком или антенной.

Лазерный проектор устройства соответствует ограничениям FCC и IC в отношении воздействия излучений в неконтролируемой среде. При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать расстояние не менее 20 см между рассивателем тепла и телом человека.

Примечания. Диапазон частот 5150–5250 МГц предназначен только для использования в помещениях.

Требование в отношении этих частот действует только в следующих странах — участницах ЕС или их географических регионах, где существуют ограничения в отношении ввода в эксплуатацию или необходимо разрешение для использования.

Для проектора лазера, устройство соответствует ограничениям FCC и IC в отношении воздействия излучений в неконтролируемой среде. При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать расстояние не менее 20 см между рассивателем тепла и телом человека.

Примечания. Диапазон частот 5150–5250 МГц предназначен только для использования в помещениях.

Требование в отношении этих частот действует только в следующих странах — участницах ЕС или их географических регионах, где существуют ограничения в отношении ввода в эксплуатацию или необходимо разрешение для использования.

Для проектора лазера, устройство соответствует ограничениям FCC и IC в отношении воздействия излучений в неконтролируемой среде. При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать расстояние не менее 20 см между рассивателем тепла и телом человека.

Примечания. Диапазон частот 5150–5250 МГц предназначен только для использования в помещениях.

Требование в отношении этих частот действует только в следующих странах — участницах ЕС или их географических регионах, где существуют ограничения в отношении ввода в эксплуатацию или необходимо разрешение для использования.

Для проектора лазера, устройство соответствует ограничениям FCC и IC в отношении воздействия излучений в неконтролируемой среде. При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать расстояние не менее 20 см между рассивателем тепла и телом человека.

Примечания. Диапазон частот 5150–5250 МГц предназначен только для использования в помещениях.

Требование в отношении этих частот действует только в следующих странах — участницах ЕС или их географических регионах, где существуют ограничения в отношении ввода в эксплуатацию или необходимо разрешение для использования.

Для проектора лазера, устройство соответствует ограничениям FCC и IC в отношении воздействия излучений в неконтролируемой среде. При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать расстояние не менее 20 см между рассивателем тепла и телом человека.

Примечания. Диапазон частот 5150–5250 МГц предназначен только для использования в помещениях.

ВНИМАНИЕ

Перед установкой или запуском аппарата ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и работе с электрооборудованием, приведенными на нижней части корпуса. Розетка, к которой подключается аппарат, должна иметь заземляющую защиту. Сетевая вилка, или приборный штепсель, используется как разрывительное устройство. Сетевая розетка должна быть размещена рядом с оборудованием и быть легко доступна.

Характеристики устройства беспроводной связи

- Диапазон частот передатчика Bluetooth : 2402 МГц / -2480 МГц
- Мощность передатчика Bluetooth : < 10 дБм (ЭИРП)
- Сеть Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 ГГц)
- Диапазон частот передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц : 2412-2472 МГц
- Мощность передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц : < 20 дБм (ЭИРП)
- Диапазон частот передатчика Wi-Fi 5 ГГц : 5,15-5,35, 5,470-5,725, 5,725-5,850 ГГц
- Мощность передатчика Wi-Fi 5 ГГц : 5,15-5,25 ГГц < 23 дБм (ЭИРП), 5,25-5,35 ГГц < 20 дБм (ЭИРП), 5,470-5,725 ГГц < 20 дБм (ЭИРП), 5,725-5,825 ГГц < 13,98 дБм (ЭИРП)
- РЛС миллиметрового диапазона 24 ГГц на этом устройстве работает в диапазоне частот 24,00-24,25 ГГц и имеет максимальную мощность передачи 100 мВ (ЭИРП).

Соответствие в отношении воздействия излучений

Пульт дистанционного управления данного устройства соответствует ограничениям Федеральной комиссии по связи США (FCC) и Министерства промышленности Канады (IC) в отношении воздействия излучений в неконтролируемой среде.

Передатчик не должен размещаться или использоваться в сочетании с каким-либо другим передатчиком или антенной.

Лазерный проектор устройства соответствует ограничениям FCC и IC в отношении воздействия излучений в неконтролируемой среде. При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать расстояние не менее 20 см между рассивателем тепла и телом человека.

Примечания. Диапазон частот